

Neuheiten 2008

BUSCHING

gültig ab 01.04.2008

Das optimale Hilfsmittel für Industrie, Kfz-Mechaniker und Sachverständige



100393 Endoskop T-SLIMLINE mit Kaltlicht, Sonde 4 mm Ø, inklusive 3 Spiegel



Mit diesem flexiblen Endoskop können auf einfache Weise und ohne aufwändige Demontagen Materialzustand und Qualität geprüft, Schäden früh erkannt und somit Material- und Arbeitskosten gesenkt werden.

Das Endoskop T-SLIMLINE mit 4 mm Durchmesser besitzt einen hochauflösenden Bildleiter 7400 pixel, ermöglicht eine schnelle Diagnose in schwer einsehbaren Hohlräumen oder bei der Schadensdiagnose, z. B. Verschleißspuren, Hohlräume, Getriebe, Achsen, Zylinderwandlung, Kolbenboden und Ventile.

Helle Xenonlicht-Beleuchtung.

Die Scharfeinstellung erfolgt direkt am Okular.

Lieferumfang:

Endoskop mit Sonde 4 mm Ø , 910 mm lang

Kaltlichttaschenlampe

2 Stück Batterien 3 Volt

3 Stück Spiegel, 35°, 45° und 60°

Aluminiumkoffer

Gewicht: 1,7 kg

€ 298,00

Die ausgewiesenen Preise sind Werkstatt-Nettopreise ohne MwSt.

Für die Karosseriewerkstatt

100398 Falz- und Bördelwerkzeug „Standard“



**Lieferbar
ab Mai 08**

€ 349,00

Falz- und Bördelwerkzeug „Standard“, rot (Farbabweichung vom Bild)
Leicht und einfach konstruiert.

Alle Lochkreise bis 120 mm.

Bördelrolle: Polyurethan

Anwendung:

Bördelgerät für gelegentlichen Einsatz im Kfz- oder Hobby-Betrieb

Qualität: Importprodukt

Gewicht: 8,0 kg



Zur Montage von Breitreifen und entsprechenden Felgen ist es immer häufiger notwendig, die Kotflügelkanten umzulegen oder aufzuweiten.

Bei den bisher verwendeten Werkzeugen musste trotz Erwärmung der Kotflügelkante ein Reißen und eine Beschädigung der Lack-schicht in Kauf genommen werden, das Blech selbst erhielt Knicke und verlor seine Steifigkeit. Außerdem gestaltete sich das Umarbeiten sehr mühsam und erforderte den Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal.

Diese Probleme löst das Falz- und Bördelwerkzeug durch einfaches und gleichmäßiges Umlegen der Radlaufkanten.

Das Werkzeug ist bei nahezu allen Pkw-Typen universell einsetzbar. Die Bördelrolle, die aus speziellem gummielastisch vernetzenden Polyurethan besteht und deren Druck gegen die Kotflügelkante stufenlos einstellbar ist, braucht zum Umlegen lediglich verschwenkt werden.

Die Handhabung ist sehr einfach, spart wertvolle Arbeitszeit und schafft Ihnen mehr Umsatz durch den Verkauf von exklusiven Alufelgen und Breitreifen.

Deutsches Patent: P43 01 392

US Patent: 5 488 849

100268 Falz- und Bördelwerkzeug „Professional“



€ 575,00

Falz- und Bördelwerkzeug „Professional“

Werkzeug in schwerer und hochwertiger Ausführung.

Die Zugschindel ist kugelgelagert.

Alle Lochkreise bis 120 mm. (Als Option: Porsche-Adapter)

Bördelrolle: Spezialrolle Vulkollan (Vulkollan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bayer Leverkusen AG)

Anwendung:

Gewerblicher Einsatz u.a. Reifenhandel, Tuningbetrieb, Autohaus.

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 9,0 kg

Auf Anfrage lieferbar: Falz- und Bördelwerkzeug passend für Porsche Wie 100268, jedoch speziell für Porsche 911 -997 und Audi RS. Freigegeben von Porsche Deutschland.

100400 Gripzangenset 16-teilig



5 Gripzangen,
groß,
220 x 65 mm

5 Gripzangen,
klein,
185 x 55 mm

3 Schweiß-
Gripzangen
235 x 65 mm

3 Klemmbacken-
Gripzangen
280 x 140 mm

€ 75,00

16-teiliges Gripzangenset, zum sicheren Greifen, Spannen und Halten für zu bearbeitende Werkstücke.

Sehr hoher Spanndruck durch Hebelübersetzung und mit Einstellschraube und Auslösehebel.

Alles für den Werkstattprofi

100391 Vakuumpumpe „Schlürf“ 6,5 Liter



€ 99,00

Einfach zu bedienende manuelle Vakuumpumpe, kann alle Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Wasser etc. absaugen. Die Pumpe kann universell in allen Bereichen wie z. B. Kfz/Motorrad, Schifffahrt, Heim und Garten etc. eingesetzt werden. Die Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 6,5 Liter und ist hitzebeständig. Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil. Inklusive 3 Sonden 5,8/ 6,7/ 9,8 mm, die ineinander steckbar sind. Höhe: 65 cm
Gewicht: 3,0 kg

100394 Vakuumpumpe „R2-D2“ 18 Liter



€ 138,00

Manuelle Vakuumpumpe, kann alle Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Wasser etc. absaugen. Die Pumpe kann universell in allen Bereichen wie z. B. Kfz/ Motorrad, Schifffahrt, Heim und Garten etc. eingesetzt werden. Die Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 18 Liter und ist hitzebeständig. Sie ist fahrbar und mit 3 Rädern ausgestattet, davon eins feststellbar. Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil. Inklusive 3 Sonden 5,8/ 6,7/ 9,8 mm, die ineinander steckbar sind. Höhe: 70 cm
Gewicht: 6,5 kg

100392 Vakuumpumpe „Druckluft“ 19 Liter



€ 138,00

Mit Druckluft betriebene Vakuumpumpe, kann alle Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Wasser etc. absaugen. Die Pumpe kann universell in allen Bereichen wie z. B. Kfz/Motorrad, Schifffahrt, Heim und Garten etc. eingesetzt werden. Die Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 19 Liter und ist hitzebeständig. Sie ist fahrbar und mit 3 Rädern ausgestattet, davon eins feststellbar. Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil. Inklusive 3 Sonden 5,8/ 6,7/ 9,8 mm, die ineinander steckbar sind. Höhe: 65 cm
Gewicht: 6,5 kg

100397 Vakuum-Bremsenentlüfter „AIR“ 2,0 Liter



€ 55,00

Mit diesem Bremsenentlüfter wird die Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern abgesaugt. An Druckluft angeschlossen erzeugt das integrierte Venturisystem ein kraftvolles Vakuum mit dem die Bremsanlage entlüftet wird. Mit Universalgummipipel, auch für ABS geeignet. Mit Nachfüllsystem, Flasche verstellbar (Winkel). Höhe: 27 cm
Gewicht: 1,6 kg

Motordiagnose und Prüftechnik

100399 Digital-Multitester, Volt, Ampere und Ohm



**Lieferbar
ab Mai 08**

€ 59,00

3 1/2-stellig, mit 34-stelliger Bargraph-Analoganzeige, in handlicher Form, ist besonders stoßgeschützt durch abnehmbaren Gummiholster. Diodentest, Durchlassspannung, Durchgangssummer.
Gleichspannung: 320 mV - 600 V
Wechselspannung: 3,2 - 600 V
Gleichstrom: 320 µA - 10 A
Wechselstrom: 320 µA - 10 A
Widerstand: 320 Ohm - 32 Mega Ohm
Stromversorgung: 9 V
Abmessungen: 78 x 190 x 50 mm
Gewicht: 0,500 kg

Als Option: Werkskalibrierung für ISO-Betriebe.

AK-789050 Prüfmittel-Set



€ 35,00

Prüfmittel-Set passend für alle gängigen Multitester. Bestehend aus einem Sortiment von je 1 Paar Klemmprüftspitzen mit drehbarer, vernickelter Greifzange und flexiblem Schaft, Prüfspitzen mit elastischer, trittfester Isolierhülle und 7 mm Edelstahlspitze. Abgreifklemmen in allseitig unzerbrechlicher Isolierung. 2 Messleitungen je 1 m. Stecker mit Käfigfeder.

100294 Schichtdickenmessgerät_GUN FE/1000



Preisreduzierung

€ 85,00

Das Gerät zeigt die Lackdicke und hilft bei der Beurteilung von Lackierungen.

Einfaches Erkennen von Nachlackierungen oder Reparaturen.

Für alle Stahl- oder Eisenoberflächen geeignet.

Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit.

Messbereich:

0 - 1000 µm (0 - 40 mils)

Auflösung: 1 µm (0,1 mil)

Genauigkeit: +/- 3% + 4 Digits

Spannungsversorgung:

9 V Block

2 Stück Kalibrierscheiben

100360 Injektorrücklauf-Mengenmessgerät



€ 82,00

Injektorrücklauf-Mengenmessgerät für „Common Rail“, für bis zu 6 Einspritzdüsen, unabhängig einsetzbar von Motorbauart.

Passend für Bosch-Injektoren.

Sie können direkt über die Glaskolben 95 ml oder über die Messbehälter 105 ml das Rücklaufvolumens bestimmen.

Lieferumfang:

Injektorrücklauf-Mengenmessgerät

6 Messglaskolben 95 ml

6 Messbecher 105 ml mit Anschlussschlauch ca. 65 cm

1 ALU-Leiste mit Haken im Koffer

**Adapter-Set passend für
Delphi, Denso und Siemens
in Vorbereitung**